

# aks-L5



## aks-Leichtgewichtsbett mit höchstem Komfort



- viergeteilte Liegefläche
- patentgeschützte Verstellbarkeit
- Gebrauchsmusterschutz auf Seitengitter

made in troisdorf

**aks**  
aktuelle krankpflege systeme

Stand: 09/2010



Liegefläche Holzfederleisten, Seitengitter Holz	19.40.01.3260 (50.45.01.1298)
Liegefläche Holzfederleisten, Seitengitter Metall	19.40.01.3261 (50.45.01.1299)
Liegefläche Metallgitter, Seitengitter Holz	19.40.01.3262 (50.45.01.1300)
Liegefläche Metallgitter, Seitengitter Metall	19.40.01.3263 (50.45.01.1301)

HMV-Nr. (PflegeHMV-Nr. )

Antwerpener Straße 6  
53842 Troisdorf  
Fon: 02241 9474-0  
Fax: 02241 9474-88  
E-mail: aks@aks.de  
Web: www.aks.de






# aks-L5

## aks-Leichtgewichtsbett mit höchstem Komfort

- 1 höchste Variabilität durch viergeteilte Liegefläche (Metallgitter oder Holzfederleisten)
- 2 höchste Funktionalität: Höhe, Kopf- und Fußteil elektrisch verstellbar, letzteres mit Knieknick ebenfalls vom Bett aus ohne pflegerische Hilfe per Hand-schalter elektrisch verstellbar – patentgeschützt!
- 3 beidseitig integrierte, verdrehsichere Seitengitter – mit Gebrauchsmusterschutz -, auch nach der Montage des Bettes leicht anzubringen, Metallseitengitter wahlweise gegen Aufpreis
- 4 Einfacher Auf- und Abbau durch eine Person, Kopf- und Fußstellteil besonders leicht
- 5 Netzfreeschaltung: Dieses Sicherheitssystem trennt das Bett allpolig bei Nichtbetätigung der Handbedien-ung elektrisch vom Stromnetz.
- 6 ergonomische Handbedienung mit Großtasten, integrierter Sperrfunktion und Prüfung der Erstfehler-sicherheit durch Schwesterschlüssel
- 7 inkl. Aufrichter und Haltegriff

### optional:

- 8 leichter Transport und Aufbewahrung durch die Transport- und Lagerhilfe
- 9 Seitengittererhöhung, z. B. für den Einsatz von Hochzellenmatratzen über 19 cm (Holz)
- 10 Seitengitterpolsterung
- 11 Bett- und Matratzenverlängerung 20 cm zur Versor-gung größerer Patienten



Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Maximale Matratzenhöhe		Seitengitter	
		Holz	Metall
Liegefläche	Holz	15 cm	17 cm
	Metall	17 cm	19 cm

### Technische Daten

Liegefläche (B x L)	90 x 200 cm
Abmaß (B x L)	104,5 x 219 cm
Höhenverstellung	von 40 bis 80 cm (ohne Matratze)
Sichere Arbeitslast	185 kg
Max. Patientengewicht	150 kg
Einzelgewichte	≤ 20 kg
Eingangsspannung	230 V ~, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	150 W, max. 2A
Schutzklasse	II, Anwendungsteil Typ B
Schutzart	IP X4
Angewendete Normen	DIN EN 1970:2000 + A1:2005 DIN EN 60601-1-2:2007-12 DIN EN 60601-1:1996-03 DIN EN 60601-2-38:2001-07 (soweit anwendbar) prEN 60601-2-52:2007

Garantie  
Bestell.Nr.

2 Jahre  
Sie erhalten das Bett in vier Varianten und wahlweise auf Transport- und Lagerhilfe oder verpackt.  
Bestell-Nr. siehe Preisliste

